



Aquaco Stalvloer Bevochtiging System ASBS



ASBS is een bevochtiging systeem wat zowel automatisch als handbediend de stalvloer met een instelbare hoeveelheid water vochtig houdt. Het vochtig houden van de stalvloer heeft een aantal voordelen:

1. Verlaging van emissies.
2. Schonere stalvloer.
3. Veiliger stalvloer.
4. Vermindering van stank.

Aquaco Stalvloer Bevochtiging System ASBS

Met ASBS wordt de stalvloer om de ca. 28 cm van beide kanten bevochtigd met de onder getoonde speciaal ontworpen nozzle. De ASBS nozzle is instelbaar en is in combinatie met hoeveelheid water, druk en tijd de ideale nozzle om te komen tot een optimale bevochtiging van stalvloeren.

De ASBS installatie wordt gemonteerd in een uitsparing in de kopse kant van het boxdek. Door deze manier van installeren kan de koe zich niet bezeren aan de ASBS installatie.

Technische specificatie

Pomp	Grundfos, frequentie gestuurd
Leidingmateriaal	PE/PVC 25 mm
Nozzle	Instelbaar in graden
Waterbehandeling	Onthardingsinstallatie/RO
Elektra	400 V



AQUACO
Specialist in H₂O



www.aquaco.nl

AQUACO B.V., Voltweg 1
Postbus 98, 6660 AB Elst (Gld.)
Tel.: (0481) 377 177
Fax: (0481) 373 856
E-mail: info@aquaco.nl